

DE VILLE

CHRONOSCOPE CO-AXIAL RATTRAPANTE

Сталь / Кожаный ремешок

Калибр 3612

4847.30.31

- ⊕ Коаксиальный спуск
- Автоматический подзавод
- **СОВЕТ** Хронометр
- **©** Сплитхронограф
- © Сапфировое стекло
- Антибликовое покрытие с двух сторон
- Гарантия сроком на три года
- Водонепроницаемы при давлении до 10 бар (100 метров)



ЧАСОВЫЕ ФУНКЦИИ

Заводная головка имеет 3 положения:

1. Нормальное положение (положение при ношении часов): задвинутая головка, плотно прилегающая к корпусу, обеспечивает водонепроницаемость часов.

Нерегулярный подзавод: если Вы не носили часы в течение 55 часов и более, их следует завести при помощи головки в положении 1.

2. Корректировка даты: вытяните головку в положение 2 и вращайте ее назад, после чего задвиньте головку в положение 1.

Внимание: корректировка даты недопустима между 21 и 00 ч. 30 мин.

3. Установка точного времени: часы – минуты – секунды. Вытяните головку в положение 3. При этом секундная стрелка останавливается. Вращайте головку вперед или назад. Для синхронизации секундной стрелки задвиньте головку в положение 1 в момент сигнала точного времени.

ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА

- Кнопка А: старт стоп, старт стоп, и т.д.
 Точность измерения 1/8 сек., максимальная продолжительность 12 часов.
- Кнопка В: обнуление (после остановки).

Примечание: функцией обнуления следует пользоваться только после остановки хронографа. Ни в коем случае не нажимайте одновременно на две кнопки хронографа (А и В).



ФУНКЦИИ СПЛИТ-ХРОНОГРАФА

Благодаря функции сплит-хронографа становится возможным фиксирование промежуточного времени без остановки работы хронографа.

- 1. Запустите хронометраж при помощи кнопки (А) (старт).
- 2. Чтобы зафиксировать промежуточное время, нажмите кнопку (С). Стрелка сплит-хронографа (D) останавливается, показывая промежуточное время. При этом хронометраж продолжается.


Внимание: считывание промежуточного времени должно производиться максимально быстро, т.к. стрелки часового (G), минутного (E) и секундного (F) накопителей продолжают измерять истекшее время.

- 3. Нажмите кнопку (С), чтобы стрелка сплит-хронографа «догнала» секундную стрелку хронографа (F).
- 4. Чтобы зафиксировать еще одно промежуточное время, необходимо повторить пункт 2.
- 5. Нажмите кнопку (А), чтобы остановить хронометраж.
- 6. Для обнуления нажмите кнопку (В).

Внимание: перед обнулением необходимо,чтобы стрелка сплитхронографа (D) «догнала» секундную стрелку хронографа (F), как описано в пункте 3.



Как расстегнуть (рис. 1): чтобы расстегнуть застежку, необходимо нажать на две кнопки, расположенные по обе стороны застежки OMEGA, и потянуть вверх.



Как застегнуть (рис. 2): наденьте Ваши часы OMEGA и застегните застежку, нажав большим пальцем. Нажимайте на застежку до тех пор, пока не раздастся характерный щелчок (рис. 2).




fig. 2

Как отрегулировать длину (рис. 3): освободите длинный конец ремешка из двух пазов (A) и выньте шип застежки из отверстия (B). Переставьте ремешок в нужном направлении, после чего вставьте шип в отверстие и заправьте ремешок в пазы. Примерьте часы и повторите операцию в случае необходимости.

